

様式第4のト(第4条、第5条関係)

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

車名及び型式		自動車(株) AB-C12D34 単一車							
製造事業所名		特装車工業(株) 工場							
危険物	類別	第4類		側面 材 板	防 護 材 板	材質記号	A5083P-0		
	品名	第1.2.3石油類				引張り強さ	275 N/m ²		
	化学名	ガソリン、軽油、灯油、A重油				厚	4mm・4.5mm		
	比重	0.75・0.85・0.8・0.85				材質記号	A5083P-0		
タンク	断面形状	楕円形		閉鎖装置	自動閉鎖装置	引張り強さ	275 N/m ²		
	内側寸法	長さ	7,620 mm			手動閉鎖装置	有・無	厚	2.5mm・4mm
		幅	2,470 mm					有・無	
高さ	1,400 mm	吐出口の位置	左右後						
諸元	最大容量	20,000 リットル		レバールの位置	左右後				
	タンク室の容量	1.2.5.6室 4,000 リットル 3.4室 2,000 リットル		底弁損傷防止方法	配管の屈曲				
元	材料	材質記号	A5083P-0	緊締金具 (すみ金具)	有(長さ 10m)・無				
		引張り強さ	275 N/m ²		Uボルト	材質記号	有・無		
	板	胴板	4mm・4.5mm						材質記号
厚	鏡板	4.5mm	引張り強さ	mm・本					
防波板	材料	材質記号				A5052P-H34	箱	材料	材質記号
		引張り強さ	235 N/m ²	引張り強さ	N/m ²				
	板	厚	2.0mm	消火器	薬剤の種類	消火粉末			
	面積比	第1.2.5室 51.9 第3.4室 51.9 第6室 50.2 %			薬剤量	3.5kg	kg		
防波板面積 タンク断面積	×100		個数	2個	個				
タンクの最大常用圧力		20kpa		可燃性蒸気回収設備				有・無	
安裝全置	作動圧力		20 < P < 24kpa		備考	化学名 比重 積載容量 積載重量			
	有効吹き出し面積		25.5c㎡			ガソリン 0.75 20,000リットル 15,000kg			
側面	材料	材質記号	A5083P-0			灯油 0.80 19,500リットル 15,600kg			
		引張り強さ	275 N/m ²			軽油 0.85 18,360リットル 15,600kg			
板	厚		4mm・4.5mm		A重油 0.85 18,360リットル 15,600kg				
	取付角度		40°						
枠	接地角度		86°						

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。